

## HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40

Высокопроизводительное моторное масло, специально разработанное для транспортных средств ведущих азиатских производителей автомобилей. Подходит для моделей с системой нейтрализации обработавших газов и турбонаддувом.

### Описание

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40 представляет собой моторное масло на основе высококачественных гидрокрекинговых базовых масел, специально адаптированное для современных бензиновых и дизельных двигателей азиатских производителей с системами нейтрализации отработавших газов (сажевые фильтры) и турбонаддувом.

### Применение

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40 было специально адаптировано к потребностям современных бензиновых и дизельных транспортных средств азиатских производителей. Этот так называемый малозольный продукт отвечает требованиям многочисленных производителей транспортных средств. Масло используется согласно предписаниям производителя в транспортных средствах с бензиновыми и дизельными двигателями с системами нейтрализации отработавших газов (DPF = сажевый фильтр) или без них. При этом оно подходит для транспортных средств, оснащенных двигателями с турбонаддувом или без.

### Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- ACEA C3
- API SN

### Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- API CF
- DAIHATSU
- HONDA
- HYUNDAI
- KIA
- MITSUBISHI
- NISSAN
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA

### Преимущества

- Первоклассный универсальный сорт для многофункционального использования в бензиновых и дизельных двигателях различных производителей
- Низкое содержание золообразующих ингредиентов щадит сажевый фильтр и катализаторы
- Предотвращает образование отложений в двигателе. Благодаря этому обеспечивается очень высокая эксплуатационная надежность и низкие расходы на техобслуживание.
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Надежный холодный запуск и быстрое промасливание двигателя
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40, рекомендуется провести полную замену масла.

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?  
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ  
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



20246 | 07.11.2017

**HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40****ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,86
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	86.1
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14.4
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	7.5

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ ([www.rowe.com.de](http://www.rowe.com.de)).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?  
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ  
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



20246 | 07.11.2017