

## HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90

Специальное трансмиссионное масло для лодочных приводов.

### Описание

HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90 представляет собой универсальное высокопроизводительное трансмиссионное масло, изготовленное на основе очищенных базовых масел, содержащее комбинацию присадок, специально адаптированную к потребностям подвесных двигателей и лодочных приводов. Оно отличается большой степенью устойчивости к термическим нагрузкам и образует стабильную смазочную пленку даже при непрерывных нагрузках.

### Применение

HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90 также может использоваться во всех приводах, таких как Mercruiser, Alpha One, Bravo One, Bravo Three, NXT Dry Sump, OMC Cobra, King Cobra, SX и Volvo Penta. Кроме того, данный продукт рекомендуется для использования в подвесных двигателях, таких как Mercury, Mariner, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Honda и Force и т. д. Он соответствует новейшему уровню разработок в области трансмиссионных масел и был протестирован в приводах Mercruiser NXT и Bravo One XR на компрессорных двигателях мощностью более 660 кВт (900 л. с.).

### Преимущества

- Отсутствие риска недостаточной смазки вследствие слишком густого или слишком жидкого масла
- Устойчивость к сдвигу благодаря хорошему коэффициенту вязкости
- Высокая степень устойчивости к окислению
- Отличная защита от износа и коррозии
- При использовании данного продукта коробка передач работает тише по сравнению с обычными трансмиссионными маслами, даже при высоких температурах масла (благодаря хорошей смазочной пленке)
- Хорошая смазывающая способность даже при низких температурах (см. ниже P.P.)
- Относительно универсальное применение

### Указания

В связи с возможной несовместимостью и/или различными химико-физическими характеристиками не рекомендуется смешивать различные трансмиссионные масла между собой. Поэтому перед заливкой нового трансмиссионного масла настоятельно рекомендуется полностью удалить старое. При нормальных нагрузках на коробку передач замену масла следует проводить не позднее чем через 1 год, однако в любом случае перед началом зимнего периода. В случае загрязнения соленой водой или различных высоких нагрузок, действующих на агрегат, годичный интервал замены следует существенно сократить, чтобы избежать выхода агрегата из строя. Код отходов: 130205

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?  
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ  
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



25039 | 29.11.2016

**HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90****ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,893
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	135,6
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,0
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	100
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16
Цвет	visuell	-	blaugrün /blue-green

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ ([www.rowe.com.de](http://www.rowe.com.de)).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?  
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ  
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



25039 | 29.11.2016