

HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80

Экологически безвредная высокоэффективная жидкость класса UTTO с ярко выраженным потенциалом экономии энергии. Экономный и экологически безопасный продукт. Извлекайте двойную выгоду и используйте высокие технологии с чистой совестью благодаря High-Tech mit Gutem Gewissen®

Описание

HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80 представляет собой биологически легко разлагающееся высокопроизводительное трансмиссионное и гидравлическое масло группы UTTO (Universal Transmission Tractor Oil — универсальное тракторное трансмиссионное масло), изготовленное на основе воспроизводимого сырья. HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80 соответствует самым современным требованиям комбинированных приводных систем (редуктор/гидравлика). Благодаря использованию новейшей технологии Huguard II срок службы может быть значительно увеличен по сравнению с обычными натуральными маслами UTTO.

Применение

HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80 применяется в тракторах и всех других транспортных средствах сельского и лесного хозяйства, а также в промышленности и строительстве. Для смазки смесью масла с горючим и для раздельной смазки в коробках передач и тормозах, работающих в масляной ванне (тормоза с увлажненными колодками), многодисковых сцеплениях и гидросистемах. Подходит для механических коробок передач (GL-4), тормозов с увлажненными колодками и гидравлических агрегатов.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- John Deere JDM J20C
- Ford New Holland M2C-134D
- FNHA M2C 201.00
- CNH MAT 3525, 3505
- Case MS 1209, 1207, 1206
- Massey Ferguson CMS 1145, 1143, 1141

Преимущества

Экономность

- Высокий естественный коэффициент вязкости на протяжении всего срока службы
- Снижение рабочей температуры
- Быстрое и прямое управление гидравликой
- Экономия затрат на энергию > 5 %

Экологическая безвредность

- Легкая биологическая разложимость
- Углеродно-нейтральное базовое масло
- Продолжительная защита окружающей среды

Рекомендация

HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80 может использоваться везде, где уже используются масла следующих классов: HLP 32, HLP 46, HLP 68, HVLP 46, HEES 46, UTTO.

Указания

Перед переходом на HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80 систему и соответствующие навесные устройства следует промыть.

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



49206 | 17.06.2016

HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80**ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,91
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,6
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	200
Биоразлагаемость	OECD 301 B	%	>60
Доля возобновляемого сырья		%	>50

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



49206 | 17.06.2016