Special Tec AA 5W-30

ОПИСАНИЕ

Современное моторное масло - специальный продукт для круглогодичного применения в автомобилях японского и американского производства. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора. В зависимости от инструкции производителя может использоваться до 40 000 км.

СВОЙСТВА

- быстрая прокачка по масляной системе при низких температурах.
- очень высокая термоокислительная стойкость
- высокая защита от износа
- экономит топливо и сокращает выбросы вредных веществ
- поддерживает оптимальную чистоту двигателя
- смешивается со всеми моторными маслами аналогичных стандартов
- протестировано на совместимость с катализаторами и турбонаддувом

Спецификации и допуски:
API SN Plus + RC ● ILSAC GF-5

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:
Chrysler ● Ford WSS-M2C 946-A ● GM dexos1 Gen 2 ● Honda ● Hyundai ● Kia ● Mazda ● Nissan ● Toyota

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-30		SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,850	g/cm³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 60,2	mm²/s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 10,4	mm²/s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас		ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	:<= 6600 мПас		ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 163		DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	:>= 2,9 мПас		ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 45 °C		DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	:9,5 %		CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 230 °C		DIN ISO 2592
Щелочное число	: 9,0 мг KOH/г		DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 0,9 г/100г		DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 3,5		DIN ISO 2049

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr
Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de
Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de
Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

Special Tec AA 5W-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для современных японских и американских многоклапанных бензиновых двигателей и дизельных двигателей с турбонаддувом, интеркулером, а также и без этих систем. Обеспечивает защиту и высокий ресурс требовательных двигателей при длинных интервалах смены масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специальное, HC–синтетическое, всесезонное моторное масло для японских и американских бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Special Tec AA 5W-30	1л	№ продукта 7515
	4л	№ продукта 7516
	20л	№ продукта 7517
	205л	№ продукта 7518

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13